

# Best series (smart wifi)

## AR-9000



### Nenapodobitelný design

Nová stylová klimatizace od Samsungu je tím správným rozhodnutím pro vkusně a moderně zařízený prostor.



#### World Top Class EER

Nová klimatizace získala přední umístění ve světovém žebříčku hodnocení spotřeby energie s úsporou až 80% energie.



#### Zero Standby Power

V pohotovostním režimu je spotřeba téměř nulová. Výsledkem je až 90% úspora energie.



#### Easy filtr

Filtr s vysokou hustotou zachytí prach a bakterie způsobující alergie.



#### Digital Inverter

Inteligentní inverter udržuje ideální teplotu bez potřeby neustálého zapínání a vypínání kompresoru.



#### 2 - Step Cooling

Nejprve vás rychle ochladí, potom chladí příjemně. Nebude vám tedy chladno a nemusíte manuálně měnit nastavení.



#### Single User Mode

Při tomto režimu se využívá méně kapacity kompresoru. Snižuje se tak spotřeba energie, a přitom je zajištěno chladné a příjemné prostředí.



#### Triangle design

Vynikající tvar pro chlazení. Osvěžující chladný vzduch se tak dostane do všech rohů vašeho pokoje, bez jakýchkoli slepých míst.



#### Virus Doctor

Virus Doctor eliminuje až 99% biologického znečištění ve vzduchu, jako například prach, bakterie a dokonce virus H1N1.



#### Smart WIFI



S novými WIFI funkcemi můžete ovládat vaši klimatizaci bez omezení.



# Best series (smart wifi)

## AR-9000

### Barevné provedení a rozměry



Model	X	Y
AR09/12**	612	317

### Technické údaje | Best series AR-9000

Model			AR09HSSF BWKNEU	AR12HSSF BWKNEU
Typ			INVERTER/HP/R410A	INVERTER/HP/R410A
<b>Výkon</b>				
Kapacita	Chlazení	<b>kW</b>	<b>2.5</b>	<b>3.5</b>
		(min ~ max)	0.97~3.3	0.97~4.0
	Vytápění	<b>kW</b>	<b>3.2</b>	<b>4.0</b>
		(min ~ max)	0.97~5.4	0.97~5.8
Energetická účinnost		SEER	7.1 / A++	6.7 / A++
		SCOP	4.6 / A++	4.6 / A++
Ovlhčování		l/h	1	1.5
Průtok vzduchu (max)		m³/min	11	12
Hladina hluku	Vnitřní (max./min.)	dBA	38/16	40/16
	Vnější	dB	45	46
<b>Energetické údaje</b>				
Napájení		V/Hz/ø	220~240/50/1	220~240/50/1
Příkon	Chlazení	W	590	970
	Vytápění	W	780	1050
Nominální proud	Chlazení	A	3.2	4.8
	Vytápění	A	3.8	5
<b>Rozměry a hmotnost</b>				
Rozměry (ŠxVxH)	Vnitřní	mm	936x270x264	936x270x264
	Vnější	mm	790x285x545	790x285x545
Hmotnost	Vnitřní	kg	12	12
	Vnější	kg	31,5	31,5
<b>Technické informace</b>				
Průměr propojovacího potrubí	Kapalina	mm	ø 6.35mm	ø 6.35mm
	Plyn	mm	ø 9.52mm	ø 9.52mm
Délka propojovacího potrubí	Max	m	15	15
Převýšení	Max	m	8	8
Pracovní rozsah	Chlazení	°C	-10~46	-10~46
	Vytápění	°C	-15~24	-15~24
FJM kompatibilita			ano	ano

### Dálkové ovládání a vnější jednotky

